

## Optima GW6P Green Wave | Vaahtosammutin | 6 litraa



Vaahtosammutin soveltuu hyvin lämpimien sisätilojen sammuttimeksi. PFAS-vapaa Optima vaahtosammutin soveltuu A, B ja F-paloluokkien paloille.

TEHOLUOKKA  
27A144B40F



### PALOLUOKAT

A=kiinteät aineet (puu, paperi, tekstiili)  
B=palavat nesteet  
F=elintarvikerasvat

### SAMMUTE

PFAS vapaa vaahtoneste, 6 litraa

### KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE

+5 °C - +60 °C

### HYVÄKSYNNÄT

CE, EN 3-7, MED

### SOVELTUVUUS SÄHKÖPALOIHIN

Soveltuu sähköpaloihin 1000 V asti, turvaetäisyys 1 metri.

### TARKASTUS JA HUOLTO

Sammutin tulee tarkasta kahden (2) vuoden välein. Mikäli sammutinta säilytetään paikassa, jossa se altistuu kosteudelle, tärinälle, lämpötilan vaihtelulle tai pakkaselle, tarkastus on suoritettava vuosittain.

Optima vaahtosammuttimen huoltoväli on viisi (5) vuotta. Sammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen sisällöstä olisi käytetty.