

Optima GW6Plus Green Wave | Nestesammutin (vesisammutin lisäaineella) | 6 litraa



Nestesammutin (vesisammutin lisäaineella) soveltuu hyvin lämpimien sisätilojen sammuttimeksi, joissa ei ole vaaraa palavien nesteiden paloille. PFAS-vapaa Optima nestesammutin soveltuu A ja F-paloluokkien paloille.

TEHOLUOKKA
43A75F



PALOLUOKAT

A=kiinteät aineet (puu, paperi, tekstiili)
F=elintarvikerasvat

SAMMUTE

PFAS-vapaa neste, 6 litraa

KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE

+5 °C - +60 °C

HYVÄKSYNNÄT

CE, EN 3-7

SOVELTUVUUS SÄHKÖPALOIHIN

Soveltuu sähköpaloihin 1000 V asti, turvaetäisyys 1 metri.

TARKASTUS JA HUOLTO

Sammutin tulee tarkasta kahden (2) vuoden välein. Mikäli sammutinta säilytetään paikassa, jossa se altistuu kosteudelle, tärinälle, lämpötilan vaihtelulle tai pakkaselle, tarkastus on suoritettava vuosittain.

Optima nestesammuttimen huoltoväli on viisi (5) vuotta. Sammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen sisällöstä olisi käytetty.

