

Optima GW9P Green Wave | Vaahtosammutin | 9 litraa



Vaahtosammutin soveltuu hyvin lämpimien sisätilojen sammuttimeksi. PFAS-vapaa Optima vaahtosammutin soveltuu A, B ja F-paloluokkien paloille.

TEHOLUOKKA
34A183B75F



PALOLUOKAT

A=kiinteät aineet (puu, paperi, tekstiili)
B=palavat nesteet
F=elintarvikerasvat

SAMMUTE

PFAS vapaa vaahtoneste, 9 litraa

KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE

+5 °C - +60 °C

HYVÄKSYNNÄT

CE, EN 3-7, MED

SOVELTUVUUS SÄHKÖPALOIHIN

Soveltuu sähköpaloihin 1000 V asti, turvaetäisyys 1 metri.

TARKASTUS JA HUOLTO

Sammutin tulee tarkasta kahden (2) vuoden välein. Mikäli sammutinta säilytetään paikassa, jossa se altistuu kosteudelle, tärinälle, lämpötilan vaihtelulle tai pakkaselle, tarkastus on suoritettava vuosittain.

Optima vaahtosammuttimen huoltoväli on viisi (5) vuotta. Sammutin on huollettava jokaisen käyttökerran jälkeen, vaikka vain pientä osaa sammuttimen sisällöstä olisi käytetty.